

Centro di lavoro

Reverse C

Tomassini

Usato revisionato - 2004

Ribaltatore



Informazioni Tecniche

- Controllo elettronico "Touch Screen"
- Nr. 10 cicli/min
- Lunghezza utile (min - max): 300 - 3.200 mm.
- Larghezza utile (min - max): 200 - 1.300 mm.
- Larghezza max. in doppia fila: 600 + 600 mm.
- Larghezza min. in doppia fila: 200 + 200 mm.
- Spessore utile (min - max): 10 - 60 mm.
- Normative CE



Centro de trabajo

Reverse C

Tomassini

Usado revisado - 2004



Volteador de paneles

Información técnica

- Dispositivos automáticos para voltear de 180° los paneles
- Electronic control
- Nr. 10 cycles/minute
- Useful Length (min - max): 300 mm - 3.200 mm
- Useful Width (min - max): 200 mm - 1.300 mm
- Width max. double row: 600 mm + 600 mm
- Width min. double row: 200 mm + 200 mm
- Useful Thickness (min - max): 10 mm - 60 mm
- CE marks



Working center

Reverse C

Tomassini

Used Reconditioned - 2004



Panel Tilter

Technical details

- 180° Panel tilt system
- Electronic control
- Nr. 10 cycles/minute
- Useful Length (min - max): 300 mm - 3.200 mm
- Useful Width (min - max): 200 mm - 1.300 mm
- Width max. double row: 600 mm + 600 mm
- Width min. double row: 200 mm + 200 mm
- Useful Thickness (min - max): 10 mm - 60 mm
- CE marks

